ViewSonic® VP912s LCD-Display

19" THINEDGE™, HIGH-BRIGHTNESS DISPLAY

12ms

Optimale Performance für Spiele und Computing

Das markante 19"-LCD-Display VP912s mit einer **SUPERSCHNELLEN REAKTIONSZEIT VON NUR 12 MILLISEKUNDEN** stellt selbst rasante Spiele oder actionreiche Filme verzerrungsfrei dar. Dank der **HOHEN AUFLÖSUNG** und der **GROSSEN DISPLAYFLÄCHE** sind selbst kleinste Details von Dokumenten oder Tabellen mühelos erkennbar. Die **ENORME HELLIGKEIT** von 400 cd/m² sorgt für brillante Wiedergaben von Spielen, Filmen und Fotos. Zwei analoge und ein digitaler Eingang ermöglichen es, bis zu drei Geräte gleichzeitig anzuschließen. Aufgrund des sehr schmalen Rahmens kann das Modell auch in Multi-Display-Installationen sehr gut eingesetzt werden. Der VP912s empfiehlt sich als exzellente Wahl für Video-/Web-Konferenzen, Spiele, E-Learning und Video-Anwendungen.

Computer Bild Spiele Testsieger 07/2005

Computer Bild Spiele Preis-Leistungs-Sieger 07/2005

Professionelle Features im ultrafeinen 19"- Gehäuse Design

Ultraschlanker 18 mm-Gehäuse-Rand (ThinEdge™)

Maximale Produktivität dank ThinEdge-Design: Die Displayfläche wird von klaren, symmetrischen und ultrafeinen Rahmen eingefasst.

Perfekt für Installationen mit mehreren Displays

Kontinuierliche Darstellungen bei Installationen mit mehreren Displays. Dank der ultrafeinen Gehäuseränder lassen sich die Abstände zwischen den aktiven Displayflächen auf ein Minimum reduzieren.

Höhenverstellbar, um 90° drehbar und an Wänden zu befestigen

VESA®-Interface² für Wandbefestigung, abnehmbarer Sockel für flexible Ergononomie: Display um 90° drehbar, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar.

OPTISYNC BEYOND DIGITAL™ Analoge und digitale Eingänge

Ein DVI-D-Eingang und zwei analoge Eingänge zum Anschluss und zur Optimierung unterschiedlicher Videoquellen.

Integriertes Netzteil und Netzschalter

TCO´03 und Energy Star®-zertifiziert

19" (48,3 cm) sichtbare Diagonale

1.280 x 1.024 optimale Auflösung

Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte

400 cd/m² Helligkeit (typ.) und 450:1 Kontrastverhältnis (typ.)

Ultraschnelle Reaktionszeit

Aufgrund der schnellen Reaktionszeit von nur 12 Millisekunden werden selbst Filme und Games nahezu ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

ThinEdge

ViewSonic®
the choice of professionals

ViewSonic® VP912s LCD-Display

19" THINEDGE™, HIGH-BRIGHTNESS DISPLAY

Zeitsparend: 90°-Drehfunktion[3]
Bei langen Dokumenten weniger Scrollen: Einfach das Display vom Quer- ins Hochformat drehen.

Großes Höheneinstellspektrum
Besonders ergonomisch: Das Display lässt sich 10,8 cm in der Höhe verstellen.

Netzschalter
Integriertes Netzteil
Digitaleingang (DVI-D)[4]
Zwei analoge Eingänge (VGA)

Spezifikationen

LCD PANEL	**Typ**	TN-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display SXGA
	Anzeigebereich	19" (48,3 cm) diagonal, 376 mm h x 301 mm v
	PixelPitch	0,294 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Kontrastverhältnis	450:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 135° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	12 ms (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Helligkeit	400 cd/m² (typ.)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	2 x RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30 - 82 kHz, F_V: 50 - 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on Green
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non interlaced)
	Mac®[1]	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Analog**	2 x 15-poliger D-Sub (abnehmbar)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbar)
	Strom	3-poliger Netzstecker
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (Autoswitch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	35 Watt (typ.), Netzschalter aus: ca. 0 Watt
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power ein/aus, Menü, Aufwärts , Abwärts, Auswahl, Netzschalter ein/aus
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto-Image-Adjust, Eingangswahl, Manuelle Bildanpassung (H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Schärfe), Farbeinstellung (9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Display-Information (Auflösung, Frequenz, Modell-/Seriennummer), OSD-Setup-Menü (Sprache, Information zur opt. Auflösung, H/V-Position, Einblendzeit, Hintergrund, Eingangs-Priorität, OSD-Quer-/Hochformat), Recall, OSD Lock, Power Lock
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H X T in mm)		416 x 460 x 238 (mit Fuß), 416 x 341 x 55 (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	7,5 kg (mit Fuß), 5,1 kg (ohne Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), TÜV-S, CE, UL, cUL, FCC-B, CB, ENERGY, NOM, NEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK
POWERMANAGEMENT		TCO'03, ENERGY STAR®, Energy2000
SICHERHEIT		Kensington Sicherungs-Steckplatz
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

ISO 9001 BSI REGISTERED FM 40187 ISO 14001 BSI REGISTERED EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] VESA FPMPMI 100mm. [3] Software im Lieferumfang enthalten. [4] DVI Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Copyright© 2005, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VP912s-04/05-G

Für weitere Informationen: www.viewsonic.de